

# Паспорт безопасности

Страница: 1/19

---

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

---

## Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

### 1.1. Идентификатор продукта

**H 2500 1L**

UFI: MOYH-H477-D00S-K04U

### 1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: отвердитель

### 1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:

BASF France SAS  
49, avenue Georges Pompidou  
92593 Levallois-Perret Cedex, FRANCE

Адрес для связи:

ООО БАСФ  
37А-4, Ленинградский проспект  
Москва, 125167, Россия

---

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37  
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

### 1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России  
8 800 200 58 37  
International emergency number:  
Телефон: +49 180 2273-112

---

## Раздел 2: Возможные опасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

## 2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Вдыхание - испарение)	H332 Вредно при вдыхании.
Skin Sens. 1	H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
STOT SE 3	H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.
Aquatic Acute 3	H402 Вредно для водных организмов.
Aquatic Chronic 3	H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Flam. Liq. 3	H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

## 2.2. Элементы маркировки

Globally Harmonized System, UN (GHS)

Пиктограмма:



Сигнальное слово:  
Осторожно

Указание на риск:

H226	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H317	Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
H332	Вредно при вдыхании.
H335	Может вызвать раздражение дыхательных путей.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указание на безопасность (Предупреждение):

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

P280	Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой и средствами защиты глаз/лица.
P271	Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P261	Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
P242	Не пользоваться искрящими инструментами.
P241	Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.
P243	Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P233	Держать контейнер плотно закрытым.
P210	Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей.. – Не курить.
P240	Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.
P272	Не уносить загрязненную рабочую одежду с места работы.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.

Указание на безопасность (Реакция):

P312	Позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу, если вы плохо себя чувствуете. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть мыльной водой.
P370 + P378	В случае возгорания: для тушения использовать струю воды.
P362 + P364	Выстирать загрязненную одежду перед использованием.
P333 + P313	При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
P303 + P361 + P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
P304 + P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

Указания по безопасности (хранение):

P403 + P233	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P403 + P235	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.
P405	Хранить под замком.

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Доставить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных (специальных) отходов.
------	---

### 2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

## Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

### 3.1. Вещества

Неприменимо

### 3.2. Смеси

#### Химическая характеристика

полиизоцианат, органический растворитель

#### Опасные компоненты (GHS)

согласно предписания ЕС № 1272/2008

#### 2-гептанон

Содержание (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Flam. Liq. 3
CAS-номер: 110-43-0	Acute Tox. 4 (Вдыхание - испарение)
Номер ЕС: 203-767-1	Acute Tox. 4 (оральный)
INDEX-номер: 606-024-00-3	Skin Corr./Irrit. 3
	STOT SE 3 ()
	Aquatic Acute 3
	H226, H316, H336, H302 + H332, H402

#### 2-бутоксид-этанол 1-ацетат

Содержание (W/W): $\geq 5\%$ - $< 7\%$	Flam. Liq. 4
CAS-номер: 112-07-2	Acute Tox. 4 (оральный)
Номер ЕС: 203-933-3	Acute Tox. 4 (дерматит)
INDEX-номер: 607-038-00-2	Aquatic Acute 3
	H227, H302 + H312, H402

#### нефть (сырая), легкие, гидрокрекированные

Содержание (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Asp. Tox. 1
CAS-номер: 64741-69-1	Flam. Liq. 3
Номер ЕС: 265-071-4	STOT SE 3 ()
Регистрационный номер	Aquatic Chronic 2
REACH: 01-2119480158-34	Aquatic Acute 2
	H411, H226, H304, H336

IPDI-Полимер

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Содержание (W/W): >= 2,5 % - < 3 %	Skin Sens. 1
CAS-номер: 53880-05-0	STOT SE 3 (раздр. дых. сист.)
Регистрационный номер	H317, H335
REACH: 01-2119488734-24	EUH204

HDI-олигомер (тример )

Содержание (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (Вдыхание - пыль)
CAS-номер: 28182-81-2	Acute Tox. 4 (Вдыхание - испарение)
Номер ЕС: 500-060-2	Skin Sens. 1
Регистрационный номер	STOT SE 3 (раздр. дых. сист.)
REACH: 01-2119485796-17	H332, H317, H335
	EUH204

Для классификации не указанной в данном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

## Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Соблюдать меры собственной безопасности. При опасности потери сознания пострадавшего положить на бок и перевозить в стабильном зафиксированном положении. Увести пострадавшего из опасной зоны. Немедленно удалить заражённую/загрязнённую одежду. В случае сомнений или при наличии симптомов, нужно обратиться к медицинской помощи. (Coatings) При потере сознания ничего не вводить через рот.

После вдыхания:

Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При непрекращающихся жалобах обратиться к врачу. В случае сбоя дыхания, используйте респираторную маску.

После контакта с кожей:

Не менее 15 минут промывать большим количеством воды. Немедленно снять загрязнённую одежду и очистить перед повторным использованием или утилизировать ее в случае необходимости. Незамедлительно требуется помощь врача.

После попадания в глаза:

Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к главному врачу. Незамедлительно требуется помощь врача.

После проглатывания:

Немедленно вызвать скорую помощь Не вызывать рвоту из-за опасности возникновения аспирации. Рот немедленно промыть водой. Обеспечить пострадавшему полный покой.

### 4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: аллергические симптомы, раздражение дыхательных путей, Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

#### **4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению**

Лечение: Симптоматическое лечение (деактивация).

Антидот: Антидот не выявлен

---

## **Раздел 5: Меры по тушению пожара**

### **5.1. Средства пожаротушения**

Пригодные средства пожаротушения:

двуокись углерода, спиртостойкая пена, огнегасящий порошок, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:  
водомерт

### **5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси**

Опасные вещества: оксиды азота

Заметка: Пожар может спровоцировать появление густого черного дыма. Вдыхание выделяемых паров опасно для здоровья.

### **5.3. Указания по тушению пожара**

Специальные средства защиты:

Автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:

Необходимо охладить закрытые контейнера вблизи источника пожара. Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизировать согласно предписаниям. Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды.

---

## **Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения**

### **6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Избегать вдыхания паров. Для неаварийного персонала: Использовать индивидуальную защитную одежду. Обеспечить хорошее проветривание помещения. Не подходить близко к источнику воспламенения. Для аварийного персонала: Указания по обращению с продуктом даны в пунктах 7 и 8 данного паспорта безопасности. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

### **6.2. Меры защиты окружающей среды**

Не допускать попадания в канализацию и сточные воды. В случае попадания продукта в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды, необходимо связаться с местной службой. В случае загрязнения рек, озер, необходимо сообщить об этом в комитет охраны водоемов. Не допускать попадания в грунт/почву.

### **6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки**

Вытекший материал ограничить и собрать при помощи негорючего абсорбента (например: песок, земля, вермикулит, диатомит). Поместить в подходящий сосуд. Загрязненные поверхности сразу же очистить подходящим очищающим средством.

В качестве такового используются (возгораемы!):

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Этанол или изопропанол	50 об.%;	
Вода		45 об.%;
Раствор аммиака	5 об.%;	
В качестве альтернативы также применимы (невозгораемы!):		
Карбонат натрия	5 об.%;	
Вода		95 об.%;
Просыпанный остаток убрать при помощи того же средства и оставить в незакрытом сосуде до того момента, пока не будет происходить больше реакций. После этого сосуд закрыть и утилизировать согласно предписаниям по отходам (см. раздел 13). Обеспечить соответствующую вентиляцию.		

#### 6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

## Раздел 7: Обращение и хранение

### 7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Обеспечить хорошее проветривание помещения, в случае необходимости установить вытяжку непосредственно на рабочем месте. Остатки не сливать обратно в емкости для хранения. Нельзя курить, принимать пищу, курить вблизи. Для личной защиты см. пункт 8. Соблюдайте правила охраны здоровья. В случае работ внутри окрасочной кабины, не рекомендуется включать вентиляцию. Сотрудникам необходимо использовать респиратор во время распыления до того момента, как концентрация паров и частиц не упадет ниже отметки риска воспламенения. Следует проявлять осторожность при повторном открытии частично использованных контейнеров (под давлением!). Не вдыхать пары. Рабочее место должно быть оснащено душем. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Материал может заряжаться электростатически: при переливе использовать исключительно заземленные провода и заземлить сосуды. Рекомендуется одевать антистатическую одежду, а также обувь. Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Соблюдать специальные противопожарные меры. Применять взрывозащищенные производственные средства.

### 7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Держать вдали от сильных кислот и сильных щелочных материалов, от окислителей, аминов, спиртов и воды

Подходящие материалы для тары: полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, Полиэтилентерефалат (PET), полипропилен, нержавеющая сталь 1.4301 (V2), углеродистая сталь (железо), олово (белая жель)

Другие указания по условиям хранения: Хранить емкость в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Вскрывать емкости тщательно и хранить их в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку. Курение запрещено. Нет вход для Меры предосторожности должны быть приняты для сведения к минимуму воздействия атмосферной влаги или воды: под действием воды образуется диоксид углерода, который в закрытых контейнерах может привести к повышению давления. Продукт хранить всегда в родных контейнерах. Читайте мера предосторожности на контейнере.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Стабильность при хранении:

Температура хранения: 5,00 - 35,00 ГЦС

### 7.3. Специфическое конечное использование

Пожалуйста, обратитесь к технической брошюре для получения дополнительной информации

---

## Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

### 8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

110-43-0: 2-гептанон

112-07-2: 2-бутокси-этанол 1-ацетат

Составные части с PNEC

110-43-0: 2-гептанон

пресная вода: 0,0982 мг/л

морская вода: 0,00982 мг/л

периодическое высвобождение: 0,982 мг/л

Очистные сооружения: 12,5 мг/л

осадок (пресная вода): 1,89 мг/кг

осадок (морская вода): 0,189 мг/кг

почва: 0,321 мг/кг

112-07-2: 2-бутокси-этанол 1-ацетат

пресная вода: 0,304 мг/л

морская вода: 0,0304 мг/л

периодическое высвобождение: 0,56 мг/л

осадок (пресная вода): 2,03 мг/кг

осадок (морская вода): 0,203 мг/кг

почва: 0,42 мг/кг

Очистные сооружения: 90 мг/л

оральный прием (повторное отравление): 0,06 мг/кг

53880-05-0: IPDI-Полимер

Очистные сооружения: 100 мг/л

периодическое высвобождение: 0,015 мг/л

морская вода: 0,00015 мг/л

пресная вода: 0,0015 мг/л

28182-81-2: HDI-олигомер (тример )

пресная вода: 0,127 мг/л

морская вода: 0,0127 мг/л

периодическое высвобождение: 1,27 мг/л

осадок (пресная вода): 266700 мг/кг

морская вода: 26670 мг/кг

почва: 53182 мг/кг



BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Очистные сооружения: 38,28 мг/л

#### Составные части с DNEL

##### 110-43-0: 2-гептанон

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит:

54,27 мг/кг

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание:

394,25 мг/м<sup>3</sup>

рабочий: Короткая экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание:

1516 мг/м<sup>3</sup>

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты,

дерматит: 23,32 мг/кг

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты,

Вдыхание: 84,31 мг/м<sup>3</sup>

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты,

орально: 23,32 мг/кг

##### 112-07-2: 2-бутокси-этанол 1-ацетат

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит:

169 мг/кг

рабочий: Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание:

133 мг/м<sup>3</sup>

рабочий: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание:

333 мг/м<sup>3</sup>

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты,

дерматит: 102 мг/кг

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты,

орально: 8,6 мг/кг

Потребитель: Короткая экспозиция - систематические эффекты,

оральный: 36 мг/кг

Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты,

Вдыхание: 80 мг/м<sup>3</sup>

Потребитель: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты,

Вдыхание: 200 мг/м<sup>3</sup>

рабочий: Короткая экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 120

мг/кг

Потребитель: Короткая экспозиция - систематические эффекты,

дерматит: 72 мг/кг

##### 53880-05-0: IPDI-Полимер

рабочий: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты, при

вдыхании: 0,58 мг/м<sup>3</sup>

Может вызвать раздражение дыхательных путей.

рабочий: Длительная экспозиция - локальные эффекты, при вдыхании:

0,29 мг/м<sup>3</sup>

Может вызвать раздражение дыхательных путей.

##### 28182-81-2: HDI-олигомер (тример )

рабочий: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание:

1 мг/м<sup>3</sup>

рабочий: Длительная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание: 0,5

мг/м<sup>3</sup>

---

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

---

## 8.2. Контроль высвобождения

### Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:

Подходящая защита органов дыхания: например, полумаска с комбинированным фильтром с A2P2 В случае обнаружения концентрации выше допустимого уровня, необходимо использовать специальные респираторы. Необходимо использовать A1P2 маски для защиты дыхательных органов при контакте с аэрозолем.

Защита рук:

Дальнейшая информация о периоде проникновения можно получить от производителя перчаток.

Данные основания на информации от производителя перчаток, производителя сырого материала или в соответствии со спецификацией продукта.

Защитные перчатки должны быть проверены на их пригодность (например, механическая прочность, совместимость материала, антистатические особенности).

Соблюдайте предписание производителя по использованию, хранению, уходу, смене перчаток).

Перчатки необходимо сразу заменить в случае их повреждения. Рекомендуют использовать средства защиты кожи (крем для рук).

Наденьте защитные перчатки. Необходимо использовать перчатки, сертифицированные по EN ISO 374-1: например,

Перчатки из бутилкаучука - толщина материала: 0,5 мм

Защита глаз:

Плотно прилегающие защитные очки (EN 166), В случае контакта с глазами

Спецодежда:

устойчивые к химикатам одноразовые комбинезоны, Одежда должна быть антистатична, пламезамедляющая, сделана из натуральных и/или термостойких синтетических волокон.

### Общие профилактические и гигиенические меры

не вдыхать пары/аэрозоли. Держать наготове краны для промывки глаз и душевые. При холодных сухих условиях, изоцианат может оставаться непрореагировавшим в пленке краски в течение 30 часов после нанесения Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Это возможно при использовании местной вытяжной вентиляции. Работники покрасочной камеры должны использовать средства защиты дыхательных путей Обеспечить соответствующую вентиляцию. Загрязненную одежду незамедлительно снять и утилизировать. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Хранить отдельно от продуктов питания и кормов.

### Контроль воздействия на окружающую среду

Для информации по контролю воздействия на окружающую среду, см. раздел 6.

---

## Раздел 9: Химические и физические свойства

### 9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

форма: жидкость

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Цвет:	бесцветный	
Запах:	Нет данных.	
Показатель pH:	вещество / смесь бурно реагирует с водой	
Точка плавления:	не определены	
Начало кипения:	116,00 ГЦС	
Температура вспышки:	57 ГЦС	(ISO 3679)
Воспламеняемость:	Воспламеняющиеся жидкость и пары.	
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	36 g/m <sup>3</sup>	
Температура воспламенения:	> 200,00 ГЦС	
Давление пара:	20,00 гПа (20 ГЦС)	(рассчитано)
	(50 ГЦС)	
Плотность:	не определены 1,090 g/cm <sup>3</sup> (20 ГЦС)	
Вязкость, кинематическая:	не определены 195,5 mm <sup>2</sup> /s (20 ГЦС)	
Опасность взрыва:	невзрывоопасный	
Воспламеняющие свойства:	не способствует распространению огня	

## 9.2. Другая информация

Скорость выгорания:	Материал не соответствует критериям, указанным в пункте 33.2.4.4 из Руководства ООН по испытаниям и критериям.	(UN Test N.1)
Способность к самонагреванию:	Не самовоспламеняется.	
Смешиваемость с водой:	не смешивается	
Время истечения:	> 30 s	(DIN EN ISO 2431; 6 mm)

## Раздел 10: Стабильность и реактивность

### 10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

### 10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Пары могут образовывать горючую смесь с воздухом.

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

#### **10.4. Условия, которых следует избегать**

Избегать прямого воздействия воды. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени.

#### **10.5. Несовместимые материалы**

Вещества, которых необходимо избегать:

Держать вдали от окислителей, сильных щелочей и кислот, аминов, спиртов и воды.

Протекает неконтролируемая экзотермическая реакция при взаимодействии с аминами и спиртами. Продукт реагирует с водой, с выделением углекислого газа. В закрытых контейнерах повышение давления может привести к повреждению, протечке и, в крайних случаях, к разрушению контейнера.

#### **10.6. Опасные продукты разложения**

Под воздействием высоких температур могут появиться опасные продукты распада, такие как дым, монооксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, синильная кислота, мономерные изоцианаты, В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

---

## **Раздел 11: Данные по токсикологии**

### **11.1. Данные по токсикологическому воздействию**

#### Токсичность.

Оценка острой токсичности:

В случае профессионального облучения возможно нанесение вреда здоровью: поражение слизистой оболочки, дыхательной системы, почек, печени, центральной нервной системы. Симптомы: головная боль, головокружение, утомление, мышечная слабость, сонливость, в критических случаях, потеря сознания. В случае повторного и длительного воздействия выше OEL возможно развитие серьезных расстройств центральной нервной системы, а именно хроническая токсическая энцефалопатия, повреждение памяти и поведения. Растворители могут нанести подобный вред в случае проникновения через кожу. В случае повторного и длительного воздействия на кожу возможно отслоение жировой прослойки и в результате развитие дерматита.

Практически не токсичен при непродолжительном вдыхании.

*Данные по: 2-гептанон*

*Экспериментальные/вычисленные данные:*

*LD50 крыса (орально): ок. 1.600 мг/кг*

*Данные по: 2-бутоксид-этанол 1-ацетат*

*Экспериментальные/вычисленные данные:*

*LD50 крыса (орально): ок. 1.880 мг/кг (OCDE, Директива 401)*

*Данные по: 2-гептанон*

*Экспериментальные/вычисленные данные:*

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

*LD50 крыса (кожный): > 2.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)  
Смертности не наблюдалось.*

*Данные по: 2-бутокси-этанол 1-ацетат  
Экспериментальные/вычисленные данные:  
LD50 кролик (кожный): ок. 1.500 мг/кг  
-----*

#### Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

В случае попадания в глаза жидкость может вызвать раздражение и вред. На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

#### Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсibilизации:

Действует раздражающе при повторном контакте с кожей.

#### Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

#### Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

#### Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

#### Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

#### Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:

Может действовать раздражающе на дыхательные пути.

#### Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

#### Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Не существует опасности аспирации.

#### Другие указания, касающиеся токсичности

Исходя из свойств компонентов изоцианата и учитывая токсикологические данные по аналогичным продуктам, данный продукт может вызывать острое раздражение и / или повышение чувствительности дыхательной системы, ведущие к астме, одышке и тяжести в груди. У чувствительных к компонентам людей могут появиться астматические симптомы при воздействии этого вещества в концентрации ниже ПДК. Повторное вдыхание может привести к постоянной дыхательной недостаточности.

## **Раздел 12: Информация по экологии**

### **12.1. Токсичность**

Оценка водной токсичности:

Вредно для водных организмов. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Нет данных. Не допускать попадания в канализацию и сточные воды.

### **12.2. Устойчивость и распад**

Оценка биораспада и элиминации (H<sub>2</sub>O):

Биологическая способность к распаду для опасных веществ указана в разделе 3.

*Данные по: 2-гептанон*

*Информация по элиминированию:*

*69 % Уменьшение DOC (28 d) (OECD Guideline 310) (аэробный, Активный ил, коммунальный, неадаптированный)*

*Данные по: 2-бутоксид-этанол 1-ацетат*

*Информация по элиминированию:*

*88 % BSB от ThSB (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (аэробный, активный ил)*

### **12.3. Потенциал биоаккумуляции**

Способность к биоаккумуляции:

Нет данных.

### **12.4. Изменчивость в почве**

Оценка транспортировки между отделениями охраны окр.среды:

Адсорбция в почве: Нет данных.

### **12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки**

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

## 12.6. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

## Раздел 13: Указания по утилизации

### 13.1. Способы переработки отходов

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.  
Не выбрасывать в канализационную систему или сточные воды.  
Отходы изоцианатов утилизировать в сухих емкостях, никогда не смешивая с другими продуктами (реакции, опасное увеличение давления).

Загрязненная упаковка:

Использованные упаковки должны быть полностью очищены и утилизированы тем же образом, что и вещество/продукт.

Остатки в пустых контейнерах следует нейтрализовать дезактивацией (см. Раздел 6).

## Раздел 14: Данные по транспортировке

### Наземный транспорт

ADR

UN-номер	UN1263
UN подходящее отгрузочное наименование (UN proper shipping name):	КРАСКА
Класс опасности при транспортировке:	3
Группа упаковки:	III
Опасность для окружающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Код туннеля (Tunnel code): D/E

RID

UN-номер	UN1263
UN подходящее отгрузочное наименование (UN proper shipping name):	КРАСКА
Класс опасности при транспортировке:	3
Группа упаковки:	III

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

### **Речной транспорт**

ADN

UN-номер	UN1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КРАСКА
Класс опасности при транспортировке:	3
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания  
Не оценено.

### **Морской транспорт**

IMDG

UN-номер:	UN 1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КРАСКА
Класс опасности при транспортировке:	3
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Вещество, загрязняющее морскую среду: НЕТ неизвестны

### **Sea transport**

IMDG

UN number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no
Marine pollutant:	NO
Special precautions for user:	None known

### **Воздушный транспорт**

IATA/ICAO

### **Air transport**

IATA/ICAO



BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

UN-номер:	UN 1263	UN number:	UN 1263
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КРАСКА	UN proper shipping name:	PAINT
Класс опасности при транспортировке:	3	Transport hazard class(es):	3
Группа упаковки:	III	Packing group:	III
Опасность для окружающей среды:	Не требует специальной отметки об опасности для окружающей среды	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны	Special precautions for user:	None known

#### 14.1. UN-номер

см. соответствующие позиции для номера UN в соответствующих правилах в таблице выше.

#### 14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)

См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

#### 14.3. Класс опасности при транспортировке

См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

#### 14.4. Группа упаковки

См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

#### 14.5. Опасность для окружающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

#### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

#### 14.7. Транспорт в контейнере в соответствии с Приложением II MARPOL и IBC Code

#### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

регулирование:	Не оценено.	Regulation:	Not evaluated
одобренный транспорт:	Не оценено.	Shipment approved:	Not evaluated
наименование загрязнения:	Не оценено.	Pollution name:	Not evaluated
категория загрязнения:	Не оценено.	Pollution category:	Not evaluated

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

тип судна:	Не оценено.	Ship Type:	Дата печати 20.12.2021 Not evaluated
------------	-------------	------------	---

## Раздел 15: Предписания

### 15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Директива 2012/18 / ЕС - Контроль основных инцидентов, связанных с опасными веществами (ЕС):

Перечислено в регламенте выше: Легковоспламеняющиеся жидкости, Категории 2 или 3, не охватываемые P5a и P5b

Данные по DecoPaint, Инструкция 2004/42/ЕС:

Подкатегория в соответствии с Приложением IIВ:

выпадает

Граничное значение для максимального содержания VOC (летучие органические соединения) в соответствии с Приложением IIВ:

выпадает

## Раздел 16: Прочие сведения

Для мульти-систем необходимо использовать паспорт безопасности на каждый компонент системы. Ограничено для профессиональных пользователей.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Sens.	Сенсибилизация кожи
STOT SE	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
Skin Corr./Irrit.	Разъедание/раздражение кожи
Asp. Tox.	Опасность вдыхания
H226	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H317	Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
H332	Вредно при вдыхании.
H335	Может вызвать раздражение дыхательных путей.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H316	Вызывает легкое раздражение кожи.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H302 + H332	Вредно при проглатывании или вдыхании
H402	Вредно для водных организмов.
H227	Горючая жидкость.
H302 + H312	Вредно при проглатывании или при попадании на кожу
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
EUN204	Содержит изоцианат. Соблюдать рекомендации производителя.

Сокращения

---

БASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками

Дата / переработан: 19.12.2021

Версия: 6.0

Дата предыдущей версии: 02.10.2021

Предыдущая версия: 5.0

Продукт: **H 2500 1L**

(Идентификационный номер 50418382/SDS\_GEN\_RU/RU)

Дата печати 20.12.2021

ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

---

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.