



ШПАТЛЁВКА SOLID FLEX

Описание:

Высокоэластичная многофункциональная шпатлевка, разработанная специально для нанесения на пластиковые элементы, в том числе на полипропилен. Простое нанесение и моделирование. Может быть использована в качестве наполнительной. Обеспечивает легкое шлифование и не оставляет пор. Имеет отличную адгезию также к металлическим поверхностям, включая сталь, оцинкованную сталь и алюминий, а также к полиэфирным поверхностям.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматованной. Тщательно вмешать в шпатлёвочную массу 2-3% (по весу) отвердителя ВРО (добензоилпероксид). Использовать в течение 3-5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура снижает время жизнеспособности и ускоряет сушку.

Важно:

Соблюдать пропорции смешивания. При добавлении избыточного количества отвердителя на поверхности эмали могут появиться пероксидные пятна, при нехватке отвердителя увеличится время сушки. Не наносить на однокомпонентные и реактивные грунты.

Не рекомендуется использование шпатлевки при температуре ниже 15°C.

Техническое описание:

Содержание летучих органических соединений (VOC): 2004/42/IIВ(б)(250) <250 л

Срок годности: 9 месяцев Плотность: 2-2,1 гр/см³ Цвет: темно-серый



Очистка поверхности

Пропорции смешивания

Solid Fein 100 гр
Отвердитель ВРО (добензоилпероксид) 2-3 гр

Нанесение

3 – 5 мин

Сушка

20 – 30 мин

Шлифование ручное/ сухое

P150 –P320

Шлифование машинное/ сухое

P150 –P320

**Беречь от попадания прямых
солнечных лучей**

