

Техническая карта

Q 40-550 High Build Primer Filler / Грунт-праймер в аэрозоле

Характеристики:

Грунт-праймер в аэрозоле для корректировки мелких дефектов поверхности: рисок, сколов и т.п. Грунт может применяться для максимальной защиты от коррозии, отличается быстротой сушки, прекрасной адгезией и лёгкостью шлифования.

Грунт-праймер Q 40-550 обладает хорошей заполняющей способностью, эластичностью и твёрдостью поверхности. Благодаря наличию в составе цинк-фосфата, может наноситься прямо на металл и имеет прекрасные антикоррозионные свойства. Может окрашиваться любыми красками.

Нанесение:

Очистите поверхность от грязи, жира и т.д. Рекомендуем поверхность слегка зашлифовать. Распылите продукт с расстояния прим. 15 см, крест на крест в несколько слоёв до полного заполнения дефекта. Оставьте до полного высыхания. Слегка зачистите поверхность для лучшей адгезии следующего слоя. Повторите операцию для глубоких дефектов.

Примечание:

При использовании в комбинации с праймерами других производителей необходимо в обязательном порядке провести предварительные тесты на совместимость продуктов и адгезию. Используйте грунт только в хорошо вентилируемых помещениях.


Технические характеристики:

База: акриловая смола, пигменты, функциональные наполнители и цинкфосфат.

Цвет: светло-серый (40-550-0501), тёмно-серый (40-550-0502), белый (40-550-0503)

Плотность: 0,95 гр/мл


Сухой остаток: 35%




встряхните перед применением
2 мин.



очистите поверхность



15 - 20 см




пылестойкость: 10 мин.
шлифование: 15 мин.
нанесение след.слоя: 2 ч.



продуйте распылительную головку



срок хранения



храните в прохладном месте



Информация, предоставленная в данной Технической карте, соответствует последним стандартам и основывается на нашем многолетнем опыте в производстве.

Copyright: Q-Company 2017, все права защищены.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017