

Техническая информация

21-10 | 1К Грунт для пластмасс




1. Свойства

- Может использоваться для всех видов пластмасс, используемых в автомобилестроении.
- Неограниченная жизнеспособность
- Простой в нанесении
- Короткое время выдержки

2. Нанесение

	Вязкость DIN 4 при 20°C	Готовый к нанесению
	Диаметр Дюзы	1.3 – 1.4 мм
	Число слоев	1 – 2 тонких, но равномерных слоев
	Толщина покрытия	прибл. 10 мкм

3. Выдержка

	Выдержка при 20°C	15 мин. перед нанесением наполнителя
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Техника безопасности:

- **Продукт предназначен для профессионального применения.**
- **Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и законодательства является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017