



ШПАТЛЁВКА SOLID ALU

Описание:

Наполнительная шпатлёвка с алюминием. Характеризуется хорошими наполняющими свойствами в тонкий слой и легко шлифуется (>P150), что предотвращает переход между шпатлевкой и ремонтируемой поверхностью. Шпатлевка Alu обладает высокой механической и температурной стойкостью.

Рекомендована для нанесения на детали из стали. Машинное и ручное сухое шлифование. Шпатлёвка Alu не забивает абразив. Использование доводочной шпатлёвки не обязательно.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной. Тщательно вмешать в шпатлёвочную массу 2-3% (по весу) отвердителя ВРО (добензоилпероксид). Использовать в течение 5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура снижает время жизнеспособности и ускоряет сушку.

Важно:

Чрезмерное количество отвердителя приводит к образованию пятен на краске.

Не рекомендуется использование шпатлевки при температуре ниже 15°C.

Техническое описание:

Содержание летучих органических соединений (VOC): 2004/42/II(b)(250) <250

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,78 гр/см³ Цвет: металлик



Очистка поверхности

Пропорции смешивания

Solid Alu 100 гр
Отвердитель ВРО (добензоилпероксид) 2-3 гр

Нанесение

3 – 5 мин

Сушка

16 – 30 мин

Шлифование ручное/ сухое

P150 –P320

Шлифование машинное/ сухое

P150 –P320

Хранить в прохладном месте

