



# ШПАТЛЁВКА SOLID FULL

## Описание:

Простая в эксплуатации, шпатлёвка Solid Full характеризуется хорошими наполняющими свойствами при любой необходимой толщине. Благодаря твёрдости и отсутствию пор, продукт может использоваться в качестве наполнительной и доводочной шпатлевки на поверхностях из стали и стеклопластика. Машинное и ручное сухое шлифование.

Характеризуется хорошими наполняющими свойствами как тонким, так и толстым слоем. Глубокие неровности заполнять в несколько слоев.

## Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной. Тщательно вмешать в шпатлёвочную массу 2-3% (по весу) отвердителя ВРО (добензоилпероксид). Использовать в течение 5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура снижает время жизнеспособности и ускоряет сушку.

## Важно:

Чрезмерное количество отвердителя приводит к образованию пятен на краске.

Не рекомендуется использование шпатлевки при температуре ниже 15°C.

## Техническое описание:

**Содержание летучих органических соединений (VOC):** 2004/42/ИВ(b)(250) <250

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,9 гр/см<sup>3</sup> Цвет: желтый



**Очистка поверхности**

**Пропорции смешивания**

Solid Full 100 гр  
Отвердитель ВРО (добензоилпероксид) 2-3 гр

**Нанесение**

3 – 5 мин

**Сушка**

16 – 30 мин

**Шлифование ручное/ сухое**

P100 –P320

**Шлифование машинное/ сухое**

P100 –P320

**Хранить в прохладном месте**

