



# ШПАТЛЁВКА SOLID GLAS

## Описание:

Наполнительная шпатлёвка со стекловолокном. Удобная в использовании, легко шлифуется (>P150). Solid Glas может использоваться непосредственно под грунт. Продукт предназначен для ремонта деталей из стали, алюминия, стекловолокна. Машинное и ручное сухое шлифование. Шпатлёвка не забивает абразив и имеет отличную адгезию к поверхности. Хорошо подходит для укрепления сильно поврежденных элементов.

## Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной. Тщательно вмешать в шпатлёвочную массу 2-3% (по весу) отвердителя ВРО (добензоилпероксид). Использовать в течение 5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура снижает время жизнеспособности и ускоряет сушку.

## Важно:

Чрезмерное количество отвердителя приводит к образованию пятен на краске.

Не рекомендуется использование шпатлевки при температуре ниже 15°C.

## Техническое описание:

**Содержание летучих органических соединений (VOC):** 2004/42/IIВ(б)(250) <250

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,75 гр/см<sup>3</sup> Цвет: зелёный



### Очистка поверхности

### Пропорции смешивания

Solid Glas 100 гр  
Отвердитель ВРО (добензоилпероксид) 2-3 гр

### Нанесение

3 – 5 мин

### Сушка

16 – 30 мин

### Шлифование ручное/ сухое

P120 –P320

### Шлифование машинное/ сухое

P120 –P320

### Хранить в прохладном месте

