

Техническая карта


Q 10-205 Soft Foam Masking Tap / Контурный валик

Характеристики:


Поролоновый уплотнительный валик для маскировки дверных проемов, отделения двигателя, крышки багажника и иных внутренних полостей автомобиля от попадания аэрозолей ЛКМ во время окраски, полировки и иной обработки кузова. Доступен в двух размерах: 13мм x 50м (10-205-1350), 19мм x 35м (10-205-1935). В боксе несколько полосок по 5 м. Может также применяться при локальном нанесении грунта и краски для предотвращения жесткой границы.

Техническая информация:

Основа	белый поролон
Адгезив	резиновый клей
Толщина	11 мм / 15 мм (+/- 1 мм)
Ширина	13 мм/ 19 мм (+/- 1 мм)
Длина	50 м/ 35 м (+/- 0,5 м)
Плотность	30 кг/м ³
Прочность адгезии	6 Н/25 мм
Теплостойкость	95 °С 1 час



Срок хранения
12 мес.



Храните в сухом и
прохладном месте

Это техническое описание носит информационный характер.

Представленные в нем данные соответствуют последним стандартам и базируются на многолетнем опыте производства нашей компании.

Авторские права: Q-Company 2017, все права защищены.

Q-Company Int. GmbH / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany

Версия: 02.01.2017