



SOLID LACKIER-GRUNDIERUNG

Адгезионный грунт в спрее

Описание

SOLID LACKIER-GRUNDIERUNG – грунт на основе нитроцеллюлозы с высокими антакоррозийными свойствами, быстро сохнет. Отлично подходит в качестве адгезионной основы для подготовки поверхности для всех видов окрасочных работ.

Применение

Покрываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать ржавчины, следов жира и масел.

Рекомендуется предварительно обработать обезжиривателем Solid.

Перед применением встряхнуть баллон в течение не менее 2-3 минут. Наносить на расстоянии около 25-30 см от поверхности. Наносите тонкие слои равномерными движениями вверх-вниз и из стороны в сторону.

Техническое описание:

Цвет: серый Объем твердых веществ: 18%

Срок годности: 5 лет в хорошо закрытой банке

Рекомендуемая толщина покрытия	75 мкм влажного, 35 мкм сухого	Теоретическая укрывистость	400 мл = 1-2 м ²
СУШКА			
Время высыхания при 20 °C	около 30 минут	Меры предосторожности	
Готовность к шлифованию	Около 2,5 часов	Содержимое под давлением.	
Повторное нанесение при 20°C	Через 10 минут	Не хранить при температуре выше 50°C	
Полное высыхание	2 -3 часа		

