



SOLID PREFILL-SPRAY

Баллон с растворителем. Полупродукт.

Описание

PREFILL SPRAY заменяет традиционный пневматический пистолет для небольших работ по покраске. Баллон содержит растворитель под давлением. Установка для заправки добавляет желаемую краску в банку. PREFILL SPRAY подходит для использования со всеми доступными на рынке видами красок. Двухкомпонентные продукты могут использоваться, если они применяются в течение указанного времени применения.

Техническое описание:

Удельный вес: 0,658 г / мл Растворители: ацетон и изопропанол Количество краски: 100 мл
Теоретическая укрывистость: прибл. 1 - 2 м²
Срок годности: 5 лет в хорошо закрытой банке

Применение

1. Добавьте в корзину PREFILL SPRAY, используя любую стандартную установку.
2. **Внимательно следуйте инструкции производителя установки по заправке краски.**
3. Время высыхания будет зависеть от типа используемой краски. Растворители в PREFILL SPRAY испаряются с пленки краски в течение 10 минут.
4. Вполне возможно, что некоторые краски нельзя смешивать с содержимым баллончика PREFILL. Это может вызвать засорение сопла или неконтролируемый выход густой или пенистой краски. Подобные проблемы возникнут, если у краски слишком высокая вязкость.

Меры предосторожности

Содержание под давлением. Не хранить при температуре выше 50 ° C.

