



# ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ SOLID WATER STANDARD CLEANER

## Описание:

Обезжириватель на водной основе, предназначен для удаления органических загрязнений (солей, жиров, масел, силиконов), в том числе и с пластиковых поверхностей. Особенно рекомендован перед нанесением 2К-эмалей, базовых красок и прозрачных лаков. Может использоваться до и после шлифования.

## Применение:

Продукт предназначен для работы при температуре окружающей среды до 20-25°C

## Важно:

Некоторые нестабильные 1К грунты могут реагировать при воздействии с продуктом. В этом случае надо удостовериться в достаточной сухке предыдущего слоя. Поврежденные участки следует удалить.

## Техническое описание:

Содержание летучих органических соединений VOC 2004/42/IIВ(а)(200) 180  
Срок годности: 36 месяцев      Плотность: 0,96 гр/см<sup>3</sup>      Цвет: молочный



## Применение

Обезжириватель готов к использованию.  
Перед использованием перемешать.  
Распылить либо смочить сухую безворсовую ткань обезжиривателем, протереть небольшой участок (около 0,5м<sup>2</sup>) и немедленно протереть его сухой тканью. Очиститель не должен высыхать на обрабатываемой поверхности.

## Хранение и транспортировка:

Беречь от холода, перегрева, солнечного цвета и влаги. Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до 35°C.

